

Elcometer 990 ijkfolies en nulplaten



Elcometer 990 ijkfolies en nulplaten

Elcometer 990 ijkfolies en nulplaten zijn bij uitstek geschikt voor laboratoria, productielijnen, of op locatie. Ijkfolies of 'schijven' 'shims' bieden de gemakkelijkste eenvoudigste oplossing. om een Ze dienen als coatingdiktestandaard te ontwikkelen voor op de ondergrond, oppervlakte afwerking, of vorm. Dit is de ideale methode om de ijking van uw coatingdiktemeter aan te passen te calibreren en zodoende teneinde de grootst mogelijke nauwkeurigheid te verzekeren.

In bepaalde gevallen is het een ongecoate ondergrond echter moeilijk of niet beschikbaar mogelijk een ongecoate ondergrond te vinden. Voorgelakte diktestandaarden of nulplaten, die samen met een set folies gebruikt worden, zijn ideaal om de functionaliteit en ijking te testen van een coatingdiktemeter te controleren.

Kenmerken:

- Weergave van Metrische en Engelse maten op elke folie
- Per stuk verkrijgbaar of als een set
- Dankzij een uniek serienummer is elke folie herleidbaar
- Verkrijgbaar in diktes van 12,5µm tot 25mm (0,5 tot 980mils)

Coatingdiktestandaarden
Kwaliteitssystemen, zoals beschreven in o.a. ISO 9000, ISO 17025 en Guide 25, vereisen goed gecontroleerde, geregistreerde en geijkte meters. Gebruikers eisen steeds vaker dat de gemeten waarden herleidbaar zijn naar nationale normen.

Ijkfolies of 'shims' bieden de eenvoudigste oplossing. Ze dienen als coatingdiktestandaard op de ondergrond, oppervlakte afwerking of vorm. Dit is de ideale methode om uw coatingdiktemeter aan te te calibreren en zodoende de grootst mogelijke nauwkeurigheid te verzekeren.

In bepaalde gevallen is het echter moeilijk of niet mogelijk een ongecoate ondergrond te vinden. Voorgelakte diktestandaarden of nulplaten met een set folies zijn ideaal om de functionaliteit en ijking een coatingdiktemeter te controleren.

Nulplaten

TECHNISCHE SPECIFICATIES			
Artikelnummer		Beschrijving	Afmetingen
Ferro	Non-Ferro		
T9994910-	T9994911-	Nulplaat; ±1%	50,8 x 25,4mm (2,0 x 1,0")
T9999529-	T9999530-	Nulplaat; ±2%	76,2 x 50,8mm (3,0 x 2,0")
T9994054-	T9994055-	Grote nulplaat; ±2%	76,2 x 101,6mm (3,0 x 4,0")

Precisiefolie / Sets met precisiefolie (±1% nauwkeurig)

TECHNISCHE SPECIFICATIES										
PRECISIEFOLIE			SETS MET PRECISIEFOLIE							
Artikelnummer	Kleur	Waarden ¹	Schaal 1 T99022255-1 [†] T99022255-1C [‡]	Schaal 2 T99022255-2 [†] T99022255-2C [‡]	Schaal 3 T99022255-3 [†] T99022255-3C [‡]	Schaal 4 T99022255-4 [†] T99022255-4C [‡]	Schaal 5 T99022255-5 [†] T99022255-5C [‡]	Schaal 6 T99022255-6 [†] T99022255-6C [‡]	Schaal M3 T99022255-7 [†] T99022255-7C [‡]	Schaal 2B T99022255-8 [†] T99022255-8C [‡]
T99022570-1A ²	Zilver	12.5µm (0.5mil)				■	■		■	
T99022570-2A ²	Paars	25µm (1.0mil)	■	■		■	■		■	
T99022570-2B ³	Paars	25µm (1.0mil)								■
T99022570-4A ²	Donkerblauw	50µm (2.0mils)	■	■		■	■		■	
T99022570-4B ³	Donkerblauw	50µm (2.0mils)								■
T99022570-6A ²	Groen	75µm (3.0mils)								
T99022570-7A ²	Bruin	125µm (5.0mils)	■	■		■	■		■	
T99022570-7B ³	Bruin	125µm (5.0mils)								■
T99022570-9A ²	Groenblauw	175µm (7.0mils)								
T99022570-10A ²	Wit	250µm (10mils)	■	■	■	■	■		■	
T99022570-10B ³	Wit	250µm (10mils)								■
T99022570-12A ²	Zwart	500µm (20mils)	■	■	■		■		■	
T99022570-12B ³	Zwart	500µm (20mils)								■
T99022570-14A ²	Grijsblauw	1000µm (40mils)	■	■						
T99022570-14B ³	Transparant	1000µm (40mils)						■		■
T99022570-16A ²	Transparant	1mm (40mils)			■					
T99022570-17A ²	Gebroken wit	1500µm (60mils)								
T99022570-18A ²	Transparant	2mm (80mils)		■	■					
T99022570-18B ³	Transparant	2mm (80mils)						■		■ (x2)
T99022570-20A ²	Transparant	3mm (120mils)		■						
T99022570-21A ²	Transparant	4mm (160mils)			■					
T99022570-22B ³	Transparant	5mm (200mils)						■		
T99022570-23A ²	Transparant	8mm (310mils)			■					
T99022570-24B ³	Transparant	9,5mm (370mils)						■		
T99022570-25B ³	Grijs	15mm (590mils)						■		
T99022570-26B ³	Grijs	25mm (980mils)						■		
T45618978-2*	Grijs	1500µm (60mils)								
T45618978-3*	Grijs	5000µm (197mils)								

¹ De werkelijke foliewaarden kunnen variëren, maar zijn nauwkeurig aangeduid² Afmetingen: 50 x 25mm³ Afmetingen: 75 x 50mm[†] Niet gecertificeerd [‡] Gecertificeerd

* Alleen voor gebruik met PINIP™ sondes voor hoge temperaturen, wegens de potentieel hoge temperatuur van het monster. Folie geleverd in een kap die over de PINIP™ sonde wordt aangebracht

□ Folies met een waarde van minder dan 50µm (2,0mils) zijn tot op ±0,5µm (0,02mil)

Verwante Producte



Elcometer 456

Elcometer 456 digitale laagdiktemeter met Bluetooth®

De nieuwe uitvoering van de Elcometer 456 laagdiktemeter beschikt nu over een groter display voor een betere leesbaarheid en een eenvoudige kalibratie procedure om nog sneller tests uit te voeren. De Elcometer 456 beschikt voortaan ook over Bluetooth® om snel gegevens over te dragen naar ElcoMaster™, de ideale software om eenvoudig metingen te archiveren en rapporten te genereren.



Elcometer 355

Elcometer 355 coatingdiktemeter

Nauwkeurigheid, eenvoud, veelzijdigheid en flexibiliteit zijn de wachtwoorden van de Elcometer 355, een regelrecht hoogstaand van meettechnologie in zakformaat dat tal van tijd- en kostenbesparende voordelen biedt. Beschikbaar in Standaard of Top uitvoering, het grote geheugen kan tot 10.000 metingen opslaan in batches. De gegevens kunnen naar wens overgebracht worden naar een PC, datalogger of printer.

ENGELAND

Elcometer Limited
Edge Lane
Manchester M43 6BU

Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
e-mail: sales@elcometer.com
www.elcometer.com

V.S.A.

Elcometer Inc.
1893 Rochester Industrial Drive
Rochester Hills Michigan 48309

Tel: +1 248 650 0500
Gratis tel.nr.: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
e-mail: inc@elcometer.com
www.elcometer.com

AZIË/VERRE OOSTEN

Elcometer (Asia) Pte Ltd
896 Dunearn Rd
Sime Darby Centre #3-09
Singapore 589472,
Republic of Singapore

Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
e-mail: asia@elcometer.com
www.elcometer.com

BELGIË

Elcometer SA
Rue Vallée 13
B-4681 Hermalle /s Argenteau

Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
e-mail: be_info@elcometer.be
www.elcometer.be

NEDERLAND

Elcometer NL
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht

Tel: +31 (0)30 210 7005
Fax: +31 (0)30 210 6666
e-mail: nl_info@elcometer.com
www.elcometer.com

FRANKRIJK

Elcometer Sarl
97 Route de Chécy
45430 BOU

Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
e-mail: fr_info@elcometer.fr
www.elcometer.fr

DUITSLAND

Elcometer Instruments GmbH
Ulmer Strasse 68
D-73431 Aalen

Tel: +49 (0)7361 52806 0
Fax: +49 (0)7361 52806 77
e-mail: de_info@elcometer.de
www.elcometer.de