

Elcometer 6075/3 SP64 Spektralphotometer mit Kugelgeometrie



Elcometer 6075/3 SP64 Spektralphotometer mit Kugelgeometrie

Elcometer 6075/3 SP64 Spektralphotometer mit Kugelgeometrie

Das SP64 ist das ultimative Spektralphotometer mit Kugelgeometrie, das schnelle und genaue Farbmessungen auf einer Vielzahl von Materialien wie beispielsweise Papier, Lack, Kunststoff und Textilien ermöglicht.

- Leichtgewichtiges, kompaktes, tragbares Gerät
- Diffus/8° Kugelgeometrie
- 0,10 .Ecmc Geräteübereinstimmung
- Umschaltbare Blenden: 4mm/8mm oder feste Messöffnung mit 14mm
- Großes, leicht lesbares LCD-Display
- JOBS und PROJECT Betriebsarten
- Opazitäts- und Farbstärkenmessung
- Klappblende ermöglicht flexiblen Einsatz
- Robuste Konstruktion
- Gleichzeitige Messung mit Glanz eingeschlossen und ausgeblendet
- Akku für den netzunabhängigen Einsatz
- *Integrierte Software:*
- JOBS - Verfügbar auf bestimmten Modellen. Messroutinen werden zur Verwendung in der Produktion mit Hilfe der X-Rite
- Software fertig einprogrammiert. Daraufhin stehen dem Anwender 6 Zeilen mit klaren Anweisungen zur Verfügung.
- PROJECTS - Farben können unter einem Titel zusammengefasst werden. Datenübertragung zur Software über patentierte
- bidirektionale Schnittstelle.

Erscheinungsbild

Diese Qualitätsbeurteilung ermöglicht die quantitative Erfassung der von uns beobachteten Eigenschaften einer Oberfläche. Durch die unabhängige Quantifizierung der Oberflächenbeschaffenheit können vergleichbare Produkte erzeugt werden - ganz gleich wo und wann sie hergestellt oder beschichtet worden sind.

Elcometer bietet ein breites Spektrum an Handgeräten für die Messung der individuellen Eigenschaften an, die für den Gesamteindruck eines Materials oder einer Beschichtung verantwortlich sind.

Glanz

Die Fähigkeit einer Oberfläche Licht ohne Streuung zu reflektieren wird als Glanz bezeichnet. Die Glanzmessung erfolgt durch Beleuchtung der Oberfläche mit einer konstanten Lichtquelle in einem bestimmten Winkel und Messung des reflektierten Lichts. Für unterschiedliche Oberflächen sind verschiedene Reflektionswinkel erforderlich. Mit den Glanzmessgeräten von Elcometer lassen sich alle Oberflächen von glänzend bis matt, groß oder klein, flach oder gekrümmt erfassen.

Glanzschleier

Bestimmte Materialien zeigen einen beträchtlichen Unterschied im Glanz, erzeugen aber bei der Messung mit einem Glanzmessgerät und nur einem Reflektionswinkel ähnliche Messwerte. Derartige Materialien lassen sich durch die Messung mit einem zweiten Winkel und dem anschließenden Messwertvergleich unterscheiden. Der Glanzschleier wird nach ASTM D 4039 definiert als der Unterschied zwischen der Glanzmessung mit 60° und 20°.

HAUPTMERKMALE
<p>Messfunktionen und Indizes Das SP64 bietet Absolut- und Differenzmessungen für die folgenden Farbmetriken. Diese Werte können von den neun Lichtarten mit 2° oder 10° Beobachtungswinkel erhalten werden: L*a*b, DL*Da*Db, L*C*h°, DL*DC*DH, DE*ab, DECMC, DE CIE94 und XYZ. Weißgrad und Gelbwert nach ASTM E 313– 98.</p>
<p>Gut/Schlecht-Bewertung Das SP60 kann bis zu 1.024 Farbstandards mit Gut/Schlecht Toleranzgrenzen speichern. Die Ergebnisse werden über eine rot– grüne LED und das LCD– Display angezeigt. Akustisches Signal bei Erreichen der Toleranzgrenze und nach Abschluss der Messung.</p>
<p>Schneller Farbvergleich Schnellmessung mit Vergleich zweier Farben. Dadurch sind zeiteffektive Qualitätskontrollen ohne die Erstellung von Toleranzen oder Datenspeicherung möglich</p>
<p>Kugel Die Diffusionskugel des SP60 besteht aus Spectralon® einem sehr dauerhaften, hochreflektierenden material, das einer Produktionsumgebung widerteht. Das Diffusionmaterial verhindert eine vorzeitige Degradierung bedingt durch Ablättern oder Abaplitern der Datenspeicherung möglich.</p>
<p>Opazität, farstärke und Farbsortierung Das SP60 kann sowohl Opazität als auch drei Farbstärkenoptionen messen: chromatisch, visuell und Dreibereichswert. Das SP60 führt zudem auch die 555 Farbkennzeichnung für Farbsortierung aus. Dies sind wichtige Merkmale für die Farbqualitätskontrolle von Fertigungserzeugnissen, bei denen Kunststoffe, Lack– und Textilstoffe zum Einsatz kommen.</p>
<p>Struktur und Glanzeinfluss Zur Bestimmung des Glanzeinflusses ermöglicht das SP60 die gleichzeitige Messung mit und ohne Glanzanteil.</p>
<p>Ergonomische Konstruktion Neben den integrierten Programmen, die den Anwender beim Messvorgang unterstützen, ist auch das Gerät selbst äußerst bedienungsfreundlich. Es ist kompakt und leicht und besitzt ein großes, leicht lesbares Display. Durch die Handschlaufe und die seitlichen Griffflächen ist es einfach zu halten. Der wiederaufladbare Akku ermöglicht eine lange Betriebszeit des Geräts.</p>

Helligkeit

Dies ist die Maßangabe der Dunkelheit oder Helligkeit einer Oberfläche. Es wird lediglich die Abtönung unabhängig von der Farbe gemessen (Weißgrad). Die Prüffläche wird im Winkel von 45° beleuchtet und die Intensität des gestreuten Lichts in der Senkrechten (0°) auf einer Grauskala gemessen, auf der schwarz mit 0% und weiß mit 100% angegeben ist.

Opazität (Deckvermögen)

Beschreibt den Grad in dem eine Beschichtung die jeweilige Oberfläche bedeckt. Die Opazität wird auf ähnliche Weise wie die Abtönung gemessen. Bei der Opazität bzw. dem Deckvermögen nach ISO 2814 wird jedoch das Reflexionsvermögen eines Films des Prüfmateri als mit bekannter Dicke auf einem schwarzen Substrat und einem weißen Substrat gemessen. Ein umfangreiches Sortiment an Opazitätsprüfkarten ist erhältlich.

Farbe

Beschreibt die Fähigkeit eines Materials bestimmte Wellenlängen des Lichts zu absorbieren und andere zu reflektieren. So reflektiert ein schwarzes Material zum Beispiel überhaupt kein Licht im Farbspektrum während reines Weiß alles Licht reflektiert. Alle anderen Farben reflektieren Licht an unterschiedlichen Punkten des Spektrums. Der Farbton wird durch die Rot/Grün/Blau (RGB) Werte des Materials bestimmt.

Messgeometrie	d/8°, DRS - Technologie, Messöffnung: 8mm Messfläche / 12mm Leuchtfläche
Beleuchtung	Wolfram, gas gefüllt
Lichtarten	C, D50, D65, D75, A, F2, F7, F11 und F12
Standardbeobachter	2° und 10°
Spektralmesskopf	Blau - empfindliche SI- Fotodioden
Spektralbereich	400 – 700nm
Spektralintervall	10nm – Messung, 10nm – Ausgabe
Speicherung	1,024 Standards mit Toleranzen, 2,000 Proben
Messbereich	0 bis 200% Reflexion
Messzeit	Ca. 2 Sekunden
Geräteübereinstimmung	<p>CIE L*a*b*:</p> <p>Durchschnitt 0,40 ΔE^*ab auf Basis der 12 BCRA Series II Kacheln (Glanz eingeschlossen)</p> <p>Maximum 0.60 ΔE^*ab auf beliebiger Kachel (Glanz eingeschlossen)</p> <p>CMC Äquivalent:</p> <p>Durchschnitt 0.30 ΔE_{cmc} auf Basis der 12 BCRA Series II Kacheln (Glanz eingeschlossen)</p> <p>Maximal 0,50 ΔE_{cmc} auf beliebiger Kachel (Glanz eingeschlossen)</p>
Wiederholbarkeit†	0.10 ΔE^*ab auf weißer Keramik (Standardabweichung)
Glühlampe Lebensdauer	Ca. 500,000 Messungen
Stromversorgung	Austauschbarer Akku (NiMH); 7,2V DC @ 1450mAh
Netzgerät	90-130V AC, 50-60Hz, 15W max
Ladezeit	CA. 4 Stunden - 100% Kapazität
Messkapazität pro Ladung	1,000 Messungen innerhalb von 8 Stunden
Display	64 x 128 pixel, Grafik- LCD
Betriebstemperatur	10 bis 40°C (50° bis 104°F) 85% relative Feuchte Max. (nicht-kondensierend)
Lagertemperatur	-20° bis 50°C (-4° bis 122°F)
Gewicht	1,1kg (2,4lbs)
Abmessungen	109 x 83 x 195mm (4,3 x 3,3 x 7,7")
Lieferumfang	Kailbrierstandards, Bedienungsanleitung, Netzgerät und Transportkoffer
†Auf Grundlage von 20 Messungen auf weißer Kachel.	

Modell	Beschreibung	Bestellnummer		
		UK 240V	EUR 220V	US 110V
Elcometer 6075/1	XRITE SP60 Spektralphotometer mit Kugelgeometrie 8mm Messöffnung	K0UK6075M001	K0006075M001	K0US6075M001
Zubehör	Externes Ladegerät	KTUK6075P001	KT006075P001	KTUS6075P001
	Ersatz-Akku	KT006075P002		

ähnliche Produkte



Elcometer 6075/2

Das SP62 ist ein vielseitiges Spektralphotometer mit Kugelgeometrie, das schnelle und genaue Farbmessungen auf einer Vielzahl von Materialien wie beispielsweise Papier, Lack, Kunststoff und Textilien ermöglicht.



Elcometer 6075/3

Das SP64 ist das ultimative Spektralphotometer mit Kugelgeometrie, das schnelle und genaue Farbmessungen auf einer Vielzahl von Materialien wie beispielsweise Papier, Lack, Kunststoff und Textilien ermöglicht.



Elcometer 6060

Das Elcometer 6060 ist ein vielseitiges 0/45 Spektralphotometer, das schnelle und genaue Farbmessungen auf einer Vielzahl von Materialien wie beispielsweise Papier, Lack, Kunststoff und Textilien ermöglicht.



Elcometer 6060/4

Das Elcometer 6060/4 bietet den kompletten Leistungsumfang des Elcometer 6060 sowie zusätzlich integrierte JOB Funktion und eine erweiterte Geräteübereinstimmung. Um den Anwender durch spezifische Farbmessprozeduren zu führen, entwickelte X-Rite die patentierte Jobtechnologie, die es ermöglicht, Messroutinen mit Hilfe der Qualitätssicherungssoftware von X-Rite zu programmieren, die dann auf das Gerät übertragen und auf der LCD-Anzeige angezeigt werden.



Elcometer 6070

Das Elcometer 6070 ist das "ultimative" Mehrwinkel-Spektralphotometer für den mobilen Einsatz. Fünf Messwinkel von 15° bis 110° ermöglichen die genaue Feststellung von Farbunterschieden für Metallic- und Perlmutter-Oberflächen sowie für Speziallackierungen.



Elcometer 6090

Mit der X-RiteColor® Master Software können Sie Farbdaten einlesen, analysieren, kontrollieren und übermitteln. Mit dem funktionsgeladenen, aber dennoch bedienungsfreundlichen Programm X-RiteColor® Master können Sie:

- Arbeitsabläufe rationalisieren
- die Übermittlung Ihrer Farbdaten effizienter gestalten
- überflüssige Farbausdrucke vermeiden
- mehrfache Farbgleich-Rezepturen erstellen
- eine schnellere Farbkontrolle erreichen

ENGLAND

Elcometer Ltd
Edge Lane
Manchester M43 6BU

Tel: +44 (0) 161 371 6000
Fax: +44 (0) 161 371 6010
e-mail: sales@elcometer.com
www.elcometer.com

USA

Elcometer Inc
1893 Rochester Industrial Drive
Rochester Hills Michigan 48309

Tel: +1 248 650 0500
Toll free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
e-mail: inc@elcometer.com
www.elcometer.com

KANADA

Elcometer Canada Ltd
PO Box 622, 401 Ouelette Avenue
Windsor, Ontario N9A 6N4

Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
e-mail: ca_info@elcometer.com
www.elcometer.com

ASIEN & FERNOST

Elcometer (Asia) Pte Ltd
896 Dunearn Rd
Sime Darby Centre #3-09
Singapore 589472,
Republic of Singapore

Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
e-mail: asia@elcometer.com
www.elcometer.com

BELGIEN

Elcometer SA
Rue Vallée 13
B-4681 Hermalle /s Argenteau

Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
e-mail: be_info@elcometer.be
www.elcometer.be

FRANKREICH

Elcometer Sarl
97 Route de Chécy
45430 BOU

Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
e-mail: fr_info@elcometer.fr
www.elcometer.fr

DEUTSCHLAND

Elcometer Instruments GmbH
Ulmer Strasse 68
D-73431 Aalen

Tel: +49 (0)7361 52806 0
Fax: +49 (0)7361 52806 77
e-mail: de_info@elcometer.de
www.elcometer.de