

Comparador de superficie Keane-Tator y lupa Elcometer 127



Comparador de superficie Keane-Tator y lupa Elcometer 127

La serie de comparadores de superficie Elcometer 127 se sirve en perfiles de superficie de arena, granalla o arenisca.

Cada comparador se suministra con 5 grados de perfil que varían entre 0,5 y 5,5 milipulg.

Diseñados para su uso con la lupa iluminada Elcometer 127, cada comparador tiene un orificio en el centro que permite establecer claras comparaciones visuales.

Perfil de la superficie

La preparación adecuada y efectiva de una superficie antes de aplicar el revestimiento es fundamental.

Resulta vital comprobar que se ha creado la rugosidad (o perfil) correcta.

Si el perfil es demasiado bajo, se reducirá la adhesión del revestimiento a la superficie. Si es demasiado alto, existe el peligro de que los puntos más elevados del perfil queden sin revestimiento, lo cual puede dar lugar a puntos oxidados.

Puede utilizarse de acuerdo con:
AS 3894.5
ASTM D4417-A

Descripción	Perfiles de sección	Número de pieza
Comparador de superficie arenada Elcometer 127	0.5, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0mils	E127----2
Comparador de superficie granulada Elcometer 127	1.5, 2.0, 3.0, 4.5, 5.5mils	E127----3
Comparador de superficie granallada Elcometer 127	2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 5.5mils	E127----4
Illuminated Magnifier (x5) with integrated surface comparator holder	-	E127----1

Produits Associés



Elcometer 125

Comparadores de superficie Elcometer 125

Estos comparadores extraordinariamente duraderos posibilitan la estimación de la rugosidad de superficies chorreadas con arena y granalla.



Elcometer 124

Medidor de espesores Elcometer 124

El medidor de espesores Elcometer 124 se usa para medir la altura picovalle de un perfil de superficie moldeado en la cinta de réplica Testex Elcometer 122.



Elcometer 122

Cinta réplica Testex Elcometer 122

La cinta Testex Elcometer 122 consiste en espuma con un respaldo no compresible. El lado de la espuma se aprieta contra la superficie proporcionando un molde permanente del perfil pico a valle, que después se puede medir usando el medidor de espesores Elcometer 124.



Elcometer 224

Elcometer 224 Digital Surface Profile Gauge with Bluetooth®

El Medidor de Perfil de Superficie Elcometer 224 provee una manera precisa de medición de perfiles de superficie en microns y mils. El Elcometer 224 Modelo T tiene una memoria amplia incorporada que puede almacenar hasta 50,000 lecturas en 999 lotes y ofrece tecnología inalámbrica Bluetooth® para la transferencia de datos sin cables.

INGLATERRA

Elcometer Limited
Edge Lane
Manchester M43 6BU
Tel: +44 (0)161 371 6000
Fax: +44 (0)161 371 6010
e-mail: sales@elcometer.com
www.elcometer.com

EUA

Elcometer Inc
1893 Rochester Industrial Drive
Rochester Hills Michigan 48309

Tel: +1 248 650 0500
Toll Free: 800 521 0635
Fax: +1 248 650 0501
e-mail: inc@elcometer.com
www.elcometer.com

ASIA Y LEJANO ORIENTE

Elcometer (Asia) Pte Ltd
896 Dunearn Rd
Sime Darby Centre #3-09
Singapore 589472,
Republic of Singapore

Tel: +65 6462 2822
Fax: +65 6462 2860
e-mail: asia@elcometer.com
www.elcometer.com

BELGICA

Elcometer SA
Rue Vallée 13
B-4681 Hermaille /s Argenteau

Tel: +32 (0)4 379 96 10
Fax: +32 (0)4 374 06 03
e-mail: be_info@elcometer.be
www.elcometer.be

PAISES BAJOS

Elcometer NL
Newtonlaan 115
3584 BH Utrecht

Tel: +31 (0)30 210 7005
Fax: +31 (0)30 210 6666
e-mail: nl_info@elcometer.com
www.elcometer.com

FRANCIA

Elcometer Sarl
97 Route de Chécy
45430 BOU

Tel: +33 (0)2 38 86 33 44
Fax: +33 (0)2 38 91 37 66
e-mail: fr_info@elcometer.fr
www.elcometer.fr

ALEMANIA

Elcometer Instruments GmbH
Ulmer Strasse 68
D-73431 Aalen

Tel: +49 (0)7361 52806 0
Fax: +49 (0)7361 52806 77
e-mail: de_info@elcometer.de
www.elcometer.de